

B504

EDILSKIN



IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA LISCIA PER INTERNI

È un'idropittura murale di ottima qualità, dotata di potere coprente elevato e di buona pennellabilità e distensione. Resiste molto bene al lavaggio assicurando una duratura protezione delle superfici trattate. Viene indicata per finiture interne per la buona traspirabilità ed il particolare effetto estetico. L'ottima pennellabilità, la facilità di ritocco e di ripresa agevolano l'applicazione anche su supporti precedentemente dipinti. EDILskin è indicata soprattutto per finiture interne che presentino discontinuità e difformità del supporto.

APPLICAZIONE

Raschiare e spazzolare accuratamente il supporto e stuccare le eventuali screpolature. Su supporti assorbenti preparare la superficie con una mano di ULTRAFIX. Si applica a pennello, rullo o spruzzo airless, diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell'assorbimento del substrato e dello spessore desiderato; si consiglia una diluizione al 30-40% per la prima mano e al 15-20% per la seconda mano. Non applicare a temperature inferiori a 5°C e con umidità relativa superiore all'80%.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	30-40% acqua
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	---
LEGANTE	acrilico
FISSATIVO	ULTRAFIX - IB-FIX
APPLICAZIONE	pennello / rullo / spruzzo
SOVRAPPLICAZIONE	6-8 h
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	1 h al tatto - 12 h in profondità
RESA INDICATIVA (per mano)	10-12 m ² /l
TINTE DISPONIBILI	bianco e mazzetta 1050 INTERIORS selection
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

Pennello



rullo



SPRUZZO



FORMATI DISPONIBILI

FORMATO	4 l	14 l
CODICE PRODOTTO	B952	B953

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

LINEA
INDOOR