

B501

TRASPIRA



IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNI

Idropittura di buona traspirabilità e permeabilità al vapore, riduce il fenomeno della condensa sulle pareti contrastando in tal modo la formazione delle muffe. Consente di ottenere un rivestimento non sfarinante e resistente allo sfregamento. Presenta ottimo punto di bianco ed elevato potere coprente, buona pennellabilità e distensione, facilità di ritocco e di ripresa tali da agevolare l'applicazione anche su supporti precedentemente dipinti. Di facile utilizzo, TRASPIRA è indicata per la pitturazione di superfici murali di locali interni, anche se umidi o poco aerati.


APPLICAZIONE

Si applica a pennello, rullo o spruzzo airless su pareti asciutte ed esenti da incrostazioni, diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell'assorbimento del substrato. Se il muro è sfarinante o troppo poroso, applicare prima una mano di fissativo ULTRAFIX. Se la superficie presenta tracce di muffa, igienizzare con RISANAFIX.

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| DILUIZIONE | 20-30% acqua |
| PESO SPECIFICO | --- |
| VISCOSITÀ | --- |
| LEGANTE | vinilico |
| FISSATIVO | ULTRAFIX - IB-FIX |
| APPLICAZIONE | pennello / rullo / spruzzo |
| SOVRAPPLICAZIONE | 6 h |
| ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R. | 30' al tatto - 6-8 h in profondità |
| RESA INDICATIVA (per mano) | 8-10 m ² /l |
| TINTE DISPONIBILI | bianco e tinte pastello |
| CONSERVAZIONE | T°min: 5°C, T°max: 30°C |
| STABILITÀ | 360 giorni nei contenitori originali |

Pennello



rullo



SPRUZZO



FORMATI DISPONIBILI

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| FORMATO | 4 l | 14 l |
| CODICE PRODOTTO | B501I | B501V |

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

LINEA
INDOOR