

**B101**

# CLEANWALL

## SOLUZIONE PER LAVAGGIO MUFFE PER INTERNI / ESTERNI

Efficace in pochi minuti, elimina formazioni e macchie di muffa, alghe e muschi da superfici murali, in pietra, in cemento, su fughe e giunti di superfici piastrellate. Riporta rapidamente gli ambienti alle iniziali condizioni igieniche e soprattutto blocca il fenomeno di disgregazione di pitture ed intonaci aggrediti dalle formazioni funginee. Si usa sia all'interno che all'esterno di abitazioni, cantine, magazzini e locali pubblici.

### APPLICAZIONE

Applicare uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare e lasciare agire. Alcune ore dopo il trattamento e prima della eventuale dipintura, spazzolare la superficie per asportare le particelle neutralizzate.

DATI TECNICI	
DILUIZIONE	pronto all'uso
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	---
APPLICAZIONE	pennello / spruzzo (indossando gli appositi Dpi)
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	4-6 h
RESA INDICATIVA (per mano)	8-10 m <sup>2</sup> /l
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

Pennello



SPRUZZO



FORMATI DISPONIBILI			
FORMATO	1 l	5 l	20 l
CODICE PRODOTTO	B101H	B101L	B101P



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.