

B120**IB-FIX**

FONDO PIGMENTATO EFFETTO RUSTICO PER INTERNI / ESTERNI

IB-FIX è un fondo acrilico universale per esterni ed interni riempitivo, idoneo come preparazione per successive pitturazioni o applicazione di rivestimenti a spessore. Idoneo sia per applicazione in ambienti interni che esterni. Adatto su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalenti, elementi prefabbricati ruvidi in calcestruzzo, adatto inoltre per superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate con nostro fissativo consolidante ULTRAFIX, ed eventualmente bonificate con antimuffa RISANAFIX. Disponibile in tre diverse granulometrie: quarzo fine, 0,3mm e 0,6 mm.


APPLICAZIONE

I supporti devono essere resi asciutti e puliti. L'essiccazione necessaria dipende sia dalle condizioni del supporto che da quelle atmosferiche. Lasciare maturare gli intonaci nuovi per almeno tre settimane. L'umidità residua ammessa deve essere inferiore al 5%. Mescolare accuratamente prima e durante la lavorazione e applicare a rullo o con pennellina.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	40-50% acqua versione fine 10-20% acqua versione 0,3 e 0,6 mm
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	---
TIPOLOGIA RESINA	acrilica
APPLICAZIONE	pennello / rullo
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	1 h al tatto - 24 h in profondità
RESA INDICATIVA (per mano)	5-6 m ² /l
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

Pennello



rullo



SPRUZZO

FORMATI DISPONIBILI

FORMATO	5 l	14 l
CODICE PRODOTTO versione fine	B121T	B121V
CODICE PRODOTTO versione 0,3 mm	B123T	B123V
CODICE PRODOTTO versione 06 mm	B126T	B126V



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

LINEA
TECH