

B905

IB-SIL FINE



PITTURA ACRIL-SILOSANNICA AL QUARZO ANTIALGA

FINITURA LISCIA

IB-SIL FINE è un prodotto a base di resine acril-silosannica che garantisce una resistenza superiore agli agenti atmosferici, assicura alle facciate maggior durata del colore, alta traspirazione, resistenza meccanica al gelo e disgelo, proprietà sanificanti contro muffe e alghe. Nel caso sia necessaria una maggiore prevenzione nei confronti di alghe e muffe si consiglia di aggiungere al prodotto l'additivo sanitizzante RISANAFIX.

Adatto su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalenti, elementi prefabbricati ruvidi in calcestruzzo, adatto inoltre per superfici già trattate con altre pitture, preventivamente preparate con nostro fissativo consolidante ULTRAFIX, ed eventualmente bonificate con la soluzione antimuffa RISANAFIX.

APPLICAZIONE

Su superfici murali nuove, stagionate, e finite a civile ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di fissativo ULTRAFIX.

Su superfici murali già rivestite asportare ogni parte non perfettamente aderente, eventualmente stuccare e rasare a civile lasciare stagionare. Dopo aver preparato il supporto mescolare accuratamente il prodotto fino a renderlo omogeneo, applicarlo a rullo o pennello. Dopo almeno 6 ore applicare la seconda mano.

DATI TECNICI	
DILUIZIONE	acqua 15-20%
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	----
LEGANTE	acril-silosannico
FISSATIVO	ULTRAFIX - IB-FIX
APPLICAZIONE	pennello / rullo
SOVRAPPLICAZIONE	6 h
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	1 h al tatto - 24 h in profondità
RESA INDICATIVA (per mano)	4-5 m ² /l
TINTE DISPONIBILI	bianco e mazzetta 180 EXTERIORS selection
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

FORMATI DISPONIBILI		
FORMATO	4 l	14 l
CODICE PRODOTTO	B905I	B905V

Pennello



rullo

LINEA
OUTDOOR

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.