

B103

PLIOFIX

FISSATIVO ALLA PLIOLITE

PLIOFIX è un prodotto indispensabile per operazioni di consolidamento di intonaci vecchi e sfarinanti.

Agisce infatti isolando e neutralizzando le sostanze alcaline presenti nel muro, migliora la traspirazione di supporti particolarmente umidi e facilita l'aggrappaggio dei successivi strati di idropittura. È raccomandato anche per la protezione dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento e dall'usura, di superfici "faccia a vista" quando si vogliono mantenere inalterate le caratteristiche estetiche. È impiegato su superfici rivestite con mattoni, marmo, palladiana, clinker; su vecchie superfici in muratura per ridurre la porosità e per migliorare l'adesione delle nuove pitture; per facciate di nuove costruzioni ed edifici di uso pubblico e industriale, specialmente in calcestruzzo, per contrastare e stabilizzare l'alcalinità del materiale e impedire l'assorbimento di acqua.

APPLICAZIONE

Su calcestruzzo prefabbricato, usare il prodotto diluito al 50% con acqua. Su pareti e facciate in fase di consolidamento, materiali lapidei e manufatti in cotto applicare il prodotto diluendolo 1:1. Si raccomanda l'applicazione a pennello, fino a rifiuto del prodotto, per favorire la completa penetrazione e assicurare un'efficace protezione.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	50-100% acqua a seconda del supporto
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	---
TIPOLOGIA RESINA	pliolite solvente
APPLICAZIONE	pennello
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	6-8 h in profondità
RESA INDICATIVA (per mano)	8-10 m ² /l
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

pennello



FORMATI DISPONIBILI

FORMATO	1 l	5 l	20 l
CODICE PRODOTTO	B103H	B103L	B103P

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.