

B102

RISANAFIX



LINEA
TECH

RISANANTE CON PRINCIPIO ATTIVO ANTIMUFFA E ANTIALGA PER INTERNI/ESTERNI

RISANAFIX è un prodotto risanante e sanizzante per pareti murali interne ed esterne contaminate da muffe ed alghe. È un preparato a base di sostanze attive, che agisce nei confronti di tutti i microrganismi; capace di penetrare in profondità, stabile, non solubile. Non si dilava in acqua quindi protrae la sua protezione antimuffa nel tempo.

APPLICAZIONE

Stendere una mano di Risanafix non diluito, mediante pennello o rullo per risanare perfettamente la parete. Lasciare agire il prodotto sul supporto per almeno 6/8 ore prima di procedere alla pitturazione, per consentire la perfetta bonifica anche in profondità. Su supporti già contaminati da muffe ed alghe, rimuovere e rendere inerti i microrganismi applicando una mano di CLEANWALL.

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| DILUIZIONE | pronto all'uso |
| PESO SPECIFICO | --- |
| VISCOSITÀ | --- |
| APPLICAZIONE | pennello / rullo |
| ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R. | 6-8 h |
| RESA INDICATIVA (per mano) | 8-10 m ² /l |
| CONSERVAZIONE | T°min: 5°C, T°max: 30°C |
| STABILITÀ | 360 giorni nei contenitori originali |

pennello



rullo



FORMATI DISPONIBILI

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| FORMATO | 1 l | 5 l | 20 l |
| CODICE PRODOTTO | B102H | B102L | B102P |



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.