

B340

CARRARA

MARMORINO

CARRARA è un rivestimento murale a spessore costituito da grassello di calce modificato e cariche minerali inerti, con effetto finale liscio ma non necessariamente lucido, a seconda della lamatura effettuata dall'applicatore.

Può essere colorato solamente con coloranti naturali.

È utilizzato come finitura di pregio, sia all'interno che all'esterno, quando si desidera un prodotto "antico". Data la sua composizione naturale e la sua traspirabilità il prodotto è indicato per il restauro in centri storici, o su qualsiasi locale. Può essere applicato su intonaci cementizi, a base di calce, vecchi intonaci lavati e ben consolidati.

APPLICAZIONE

Preparare adeguatamente il supporto. Applicare due mani di prodotto con frattazzo in acciaio. I tempi di essiccazione variano secondo lo spessore steso. Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e richiudere bene i contenitori già iniziati.

DATI TECNICI	
DILUIZIONE	pronto all'uso
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	---
LEGANTE	grassello di calce
FISSATIVO	ULTRAFIX - IB-FIX
APPLICAZIONE	frattazzo
SOVRAPPLICAZIONE	6-8 h
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	12 - 24 h in profondità
RESA INDICATIVA (per mano)	0,7-0,8 kg/m ²
TINTE DISPONIBILI	bianco e tinte a campione
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

FORMATI DISPONIBILI		
FORMATO	5 kg	25 kg
CODICE PRODOTTO	B341	B342

SPATOLA



I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.