

B310

NUCLEUS



FONDO A CALCE

granulometria 0,3 mm

Nucleus è un fondo ecologico a base calce e inerti naturali, modificato con una piccola percentuale di resina acrilica da permettere così un solido ancoraggio su molti tipi di supporto. È usato generalmente come mano di fondo su intonaco civile, su muri già pitturati e se necessario preventivamente consolidati con primer, su cartongesso isolato con un normale fissativo acrilico o su cemento armato maturo, asciutto e privo di disarmante. Potrebbe essere anche lasciato a finire in due mani pressate e lisciate.

APPLICAZIONE

Preparare adeguatamente il supporto: nel caso d'intonaci sfarinanti o che presentano differenze di assorbimento è consigliata l'applicazione di una o più mani di fissativo consolidante all'acqua, fino a saturazione del fondo.

Il prodotto si può applicare con frattazzo in acciaio sia all'interno che all'esterno. I tempi di essiccazione variano secondo lo spessore steso, comunque va notato il cambiamento di colore (quando evapora, l'acqua diventa più chiaro) prima di essere sormontato da altre mani di prodotti a base di calce.

Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e richiudere bene i contenitori già iniziati.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso (5% acqua)
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	---
LEGANTE	calce spenta
FISSATIVO	ULTRAFIX - IB-FIX
APPLICAZIONE	frattazzo
SOVRAPPLICAZIONE	secondo lo spessore steso
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	24 - 48 h in profondità
RESA INDICATIVA (per mano)	0,6-0,8 kg/m ²
TINTE DISPONIBILI	bianco e tinte a campione
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

SPATOLA



FORMATI DISPONIBILI

FORMATO	5 kg	25 kg
CODICE PRODOTTO	B311	B312

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

LINEA
MINERAL