

**B330**

# RIO NOVO



## GRASSELLO DI CALCE SPATOLATO

RIO NOVO è una finitura murale liscia per interni ed esterni con effetto lucido, costituito da grassello di calce spenta, cariche minerali inerti e resina acrilica. È una finitura di pregio usata come abbellimento di qualsiasi luogo interno, viene solitamente applicato in ¾ mani creando una superficie liscia o lucida con il solo strofinamento dell'ultima passata con un frattone in acciaio inox.

### APPLICAZIONE

Prepare il supporto preventivamente con il fondo NUCLEUS. Il prodotto può essere utilizzato per esterno, solamente se protetto da idrorepellente, altrimenti si rischia lo sfarinamento che può verificarsi dopo 2-3 anni. Per stendere il prodotto utilizzare un frattone modello americano in acciaio inox con gli angoli stondati. Dopo la prima mano attendere minimo 5/6 ore per le mani successive. Le successive mani si possono dare una di seguito all'altra (bagnato su bagnato) senza aspettare l'essiccazione della stesura precedente. Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e richiudere bene i contenitori già iniziati.

### DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	---
LEGANTE	calce spenta
FISSATIVO	ULTRAFIX - IB-FIX
APPLICAZIONE	frattone americano
SOVRAPPLICAZIONE	5-6 h (prima mano) bagnato su bagnato (mani successive)
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	12 - 24 h in profondità
RESA INDICATIVA (per mano)	0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>
TINTE DISPONIBILI	bianco e tinte a campione
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

SPATOLA



### FORMATI DISPONIBILI

FORMATO	5 kg	25 kg
CODICE PRODOTTO	B331	B332

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

LINEA  
MINERAL