

B104

ULTRAFIX



LINEA
TECH

FISSATIVO TRASPARENTE PER INTERNI / ESTERNI

La sua formulazione a base di resine acriliche particolari e particelle estremamente fini lo rende altamente penetrante (fino a 5 mm), consentendo un efficace consolidamento e isolamento della parete.

È particolarmente indicato per pareti a forte assorbimento, pareti con vecchie pitture sfarinanti, intonaci vecchi, pareti rasate a gesso, supporti minerali, fibrocemento e in generale per tutti i supporti murali.


APPLICAZIONE

I supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al fine di rimuovere le parti non adese; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di acqua o perdite devono essere eliminate. Su superfici con normale assorbimento applicare una mano di ULTRAFIX diluito con un 50% di acqua potabile. Su superfici con forte assorbimento o sfarinanti diluire con 60-80% di acqua potabile. L'applicazione può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo. Attendere circa 4-6 ore prima di applicare i prodotti di finitura.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	50-80% acqua in funzione dell'assorbimento del supporto
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	---
TIPOLOGIA RESINA	acrilica
APPLICAZIONE	pennello / rullo / spruzzo
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	1-2 h al tatto - 10-12 h in profondità
RESA INDICATIVA (per mano)	8-10 m ² /l
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

Pennello



Rullo



Spruzzo



FORMATI DISPONIBILI

FORMATO	1 l	5 l	20 l
CODICE PRODOTTO	B104H	B104L	B104P

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.